

Plejeanvisninger for Daloc døre

GENERELT

For at en dør kan fungere perfekt i mange år, er der behov for en vis mængde vedligeholdelse. Omfanget af vedligeholdelsen afhænger af åbningshyppigheden, belastningen og driftsmiljøet. Vedligeholdelsen består af **eftersyn, smøring, rengøring og om nødvendigt justering.**

ÅRLIG INSPEKTION


Kontroller det mindst en gang om året (lås to gange om året):

1. Døren lukker let og skraber ikke mod dørtrin eller karm. Karmen justeres om nødvendigt.
2. Mellemrum mellem karm og dørblad skal være 2-3 mm.
3. Tætningslisterne og eventuelle brandtætningslister sidder fast og ubeskadigede. Udskift om nødvendigt!
4. Hængselsfastgørelse i karm og dørblad er intakt. Spænd eventuelle løse skruer. Smør om nødvendigt i henhold til nedenstående anvisninger.
5. Låsen fungerer korrekt. Smør som beskrevet nedenfor.
6. Beslag, der måtte være på døren og karmen, er i god funktionsdygtig stand. Rekvirer om nødvendigt fabrikantens plejevejledning.


ÅRLIG VEDLIGEHOLDELSE AF RINGEKLOKKE

Ved kontinuerlig brug skal klokken rengøres og smøres mindst en gang om året, eller efter behov.

1. Skru klokken af, så mekanismen frilægges.



2. Rens mekanismen for støv og snavs.
3. Påfør et tyndt lag "symaskineolie" mellem bundpladen og mekanismen. Det er vigtigt at bruge den rigtige type olie for at sikre optimal funktion af klokken.
4. Tryk på ringeklokkens trykknop et par gange for at fordele smøremidlet.
5. Montér klokken igen.



SMØRING

Generelt

Til smøring skal der anvendes vandfrit mineralsk eller syntetisk fedt. Der bør ikke anvendes olie, undtagen i tilfælde, hvor der ikke kan anvendes fedt. Det er vigtigt, at der anvendes fedt af god kvalitet, da overfladetrykket i især tapbærende hængslerne kan være meget højt.

Tapbærende hængsler

Smøring er nemmest via slidsen til justeringsenheden (trædøre). Døren løftes et par centimeter, og der indsættes fedt. Ved at løfte og sænke døren et par gange og derefter svinge døren til fuld åbning spredes fedtet over hele kontaktfladen. Hvis slidsen på hængslerne mangler eller ikke kan bruges, skal døren løftes helt af, når den smøres.

Hvis der findes smøreporte, skal du bruge dem. Fedtet føres ind i portene uden at løfte døren af, og ved at svinge døren helt op, spredes fedtet over hele kontaktfladen. Overskydende fedt tørres derefter af hængslerne.

Fjederhængsler (trædøre)

Pendeldørhængsler skal normalt afmonteres for at kunne smøres tilfredsstillende. Smør fjederen, så den ikke gnider mod fjederhusets inderside.

Låse

Kontroller låseproducentens vedligeholdelsesvejledning. Vi anbefaler, at låseanordninger kontrolleres og smøres mindst to gange om året. Låsefallerne smøres på begge sider.

RENGØRING**Malede overflader**

Den anbefalede vedligeholdelse af indvendige døre er aftørring med et svagt alkalisk rengøringsmiddel. For udvendige døre kan det i nogle tilfælde være nødvendigt med en let polering. Dette gælder især for fuldtonede farver som grøn, blå og rød, som udsættes for stærkt sollys. Pastelfarver med et højere indhold af titanpigmenter kræver normalt ikke den samme vedligeholdelse. På dørbåde, der ikke er blevet vedligeholdt, kan der forekomme "kridtning". Overfladen genoprettes til sin oprindelige farve ved først at blive vasket med et mildt alkalisk rengøringsmiddel. Når overfladen er tør, lakeres den med en syntetisk klar lak.

Klarlakerede overflader (trærammer, trælistes)

Daloc bruger i øjeblikket to typer klarlak. En enkomponent lak, der hærder med syre og en vandbaseret lak.

Begge typer har gode egenskaber med hensyn til holdbarhed og udseende.

Rengøringen foretages på samme måde som på den malede overflade.

Laminatoverflader (trædøre), plastbelagte ståldøre

Ved rengøring af laminatoverflader kan der anvendes forskellige midler afhængigt af de aktuelle behov. Normalt anvendes almindelige rengøringsmidler. Større pletter kan behandles med husholdningssprit.

Grundede og varmgalvaniserede overflader

Grundede og varmgalvaniserede overflader skal males med topfarve så hurtigt som muligt. Ved maling af varmforzinkede overflader bør malingsproducenten konsulteres. Vi anbefaler rengøring før maling i henhold til malingsproducentens anbefalinger. Hvis der ønskes overmaling med 2-komponent maling, f.eks. epoxy- eller polyurethanmaling, skal malingsproducenten konsulteres. Plejevejledning indhentes fra den person, der har udført maleriet.

Overflader i rustfrit stål

For at bevare slibemønsteret og den rustfri stålplades glans er det nødvendigt at være forsigtig ved rengøring.

- Der skal anvendes en blød og ren klud.
- Der må ikke anvendes vaskeprodukter med slibemidler!
- Vejstøv/sand kan virke som et slibemiddel under polering.
- Vask med lunkent vand og mild sæbe/håndopvaskemiddel anbefales.

Fugt kluden godt, så dørbadet kan vaskes forsigtigt. Tør forsigtigt fugt og snavs af langs dørbadets slibemønster. Tør derefter af med en fugtig klud for at fjerne eventuelle rester af rengøringsmidlet. Tør dørbadet af igen med en let fugtig klud, og lad den tørre af sig selv.

BESKADIGEDE MALINGSLAG

Ståldøre

Malede overflader, der er blevet beskadiget, eller hvor der er opstået korrosion, skal straks udbedres for at bevare garantien. Det kan være nødvendigt at slibe den beskadigede overflade og derefter rengøre den, før den kan lakeres.

Trædøre

Mindre skader overmales med en pensel, mens større skader kan kræve både spartling og overmaling. Det kan være nødvendigt at slibe den beskadigede overflade og derefter rengøre den, før den kan lakeres.